

UNE RENTRÉE TRÈS PRO



Thérond
Décoration



PONCEUSE GIRAFE : PACK PRÉMIUM GE5



LE PORTE GIRAFE
OFFERT

920093

Livrée avec 1 girafe GE5.
1 housse de transport
1 aspirateur VCE33 LAC à décolmatage automatique et tuyau anti statique.
Avec coffret L-Boxx.
1 Paquet de 20 abrasifs Silverflex panachés
1 interface.
1 paquet de 5 sacs pour aspirateur.
Accessoires inclus.

ASPIRATEUR: 1400 W.

Débit maximal 4500 l/min.
Dépression maximale 25000 Pa.
Surface du filtre 5000 cm².
Capacité du réservoir 30 l.
Dimensions (L x l x H) 565 x 385 x 520 mm.
Poids: 14,5 kg.

PONCEUSE GIRAFFE POUR LES MURS ET LES PLAFONDS

Dimensions de Travail : 225 Ø mm.
500 W.
Rotation: 1100 à 1650 t/min.
Angle d'inclinaison au niveau de la tête: 100 °.
Poids : 3.9 kg.
Longueur: 1520 mm.

MEULEUSE D'ANGLE SANS FIL L 125 18.0 EC



1 DISQUE À LAMELLE Ø 125
REF: 11257
OFFERT

417947

Livrée avec capot de protection Ø 125, 1 poignée, 1 clé à ergots,
1 bride de serrage, 2 batteries 18.0 V / 5.0 Ah.
1 chargeur et L-Boxx.
Vitesse: 8500 t/mn. Poids: 1.75 kg.

PERFORATEUR BURINEUR SANS FIL CHE 18.0 EC



INCLUS
ENSEMBLE DE FORÉTS
SDS PLUS



466107

Perforateur burineur sans fil.
Livrée avec 2 batteries 18.0 V / 5.0 Ah.
1 chargeur et L-Boxx.

FLEX
Das Original

MATÉRIEL - OUTILLAGE

LOT 2 PONCEUSES MS 713 /XS 713



900234
Livrée en L-Boxx
MS 713:
220 W - 14000 t/mn - dim de travail: 104 x 112 - Poids: 1.3 kg.
XS 713:
230 W - 12000 t/mn - dim de travail: Ø 125 - Poids: 1.5 kg.

PERCEUSE VISSEUSE DD 2G 10.8 LD



450561
2 vitesses "Light Duty".
Livrée en housse avec 2 batteries 10.8 V / 2.5 Ah, 1 chargeur et une housse.
Vitesse: 8500 t/mn.
Poids: 1.09 kg (sans batterie).

MALAXEUR 18.0 EC KIT SANS FIL

NOUVEAU



469 092
Pale WR2 120. Chargeur de batterie.
2 batteries 18.0 V / 5.0 Ah.

LASER + TRÉPIED ALC3/1G



466263
Zone de travail max: 20 m. Lot 5 m.
Précision + ou - 0.3mm/m.
Classe de protection IP54. Poids 580 g.
Livré avec housse de transport.
Trépied 0.65-1.65 m. Chargeur et câble Usb.

**SERVICE
all-inclusive****ENREGISTREMENT**

Enregistrez votre machine en ligne dans les 30 jours suivant l'achat sur www.festool.fr/services pour bénéficier du SERVICE all-inclusive (tout compris)

Garantie totale 36 mois
Assurance vol, même sur le chantier.
Satisfait ou remboursé.
Pièces détachées disponibles pendant 10 ans.

**ENSEMBLE
PLANEX LHS 225 SW + ASPIRATEUR CTL 36 EAC**

575448

Planex LHS 225

Ponceuse auto portée à rallonge.

Bras démontable.

Effet ventouse par l'aspiration pour soulager le travail.

Longueur variable.

Aspirateur Cleantec CTL 36 EAC.

Décolmatage automatique du filtre.

Tuyau résistant au pliage.

Livré en systainer sys maxi.



* PRIX NET DE TOUTES REMISES. DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

- 20 % à vie
sur les abrasifs*POUR TOUT ACHAT D'UNE PONCEUSE DE
LA GAMME

(Durant toute la durée de vie de votre machine)

* - 20% sur le tarif Pro Festool. Abrasifs correspondant à la ponceuse. Hors abrasifs sous blister.
Offre réservée aux professionnels du bâtiment en compte.**PONCEUSE EXCENTRIQUE
ETS EC 150/5 EQ +**

575042

PONCEUSE UNE MAIN

Ponceuse excentrique. Ø 150 mm

Moteur sans charbon.

Puissance absorbée: 400 W. Poids: 1,2 kg. Livrée en systainer.

**PONCEUSE VIBRANTE RTS 400 REQ +
OU DTS 400 REQ+**

574634 - 574635

MANIPULATION D'UNE SEULE MAIN pour les endroits exigus et étroits.

Puissance absorbée: 250 W.

Plateau de ponçage interchangeable: 80 x 130 mm.

Poids: 1,2 kg. Livrée en systainer.

MATÉRIEL - OUTILLAGE

PONCEUSE ROTEX RO 150 FEQ +



FESTOOL

575069

L'ORIGINALE INÉGALÉE DEPUIS PLUS DE 30 ANS : la ROTEX RO 150 avec 3 EN 1 pour le dégrossissage, le ponçage de finition et le polissage. Puissance absorbée: 720 W. Plateau de ponçage FastFix: 150 mm. Poids: 2.3 kg. Livrée en systainer.

PONCEUSE ROTEX RO 90 DX FEQ +



FESTOOL

571819

PONCEUSE MULTITÊTES: 4 OUTILS EN 1.

Ponçage de dégrossissage, du ponçage de finition et du polissage. En plus, elle s'adapte pour le ponçage dans les coins. Puissance absorbée: 400 W. Plateau de ponçage FastFix: 90 mm et V93. Poids: 1.7 kg. Livrée en systainer.

ASPIRATEUR CTL MIDI

FESTOOL



584159

Aspirateur compact pour liquides et solides. Cuve 15 l. Tuyau anti statique. Débit max 3700l/mn. Poids 9 kg.

PROJECTEUR AVEC TRÉPIED

FESTOOL



574653

Éclairage 80 x 1,4 watt; Longueur de câble 4.8 m; Poids 3.4 kg

PONCEUSE EXCENTRIQUE SXE 150-5 BL AVEC COFFRET

350 W. ø 150 mm.
4000-10000 tr/mn.
Plateau abrasif, multi trous à fixation auto grippante.
1 kg.

 **Metabo**

PONCEUSE AVEC COFFRET + TUYAU

Extraction antistatique
ø 27 mm x 4 m
+ adaptateur



PONCEUSE AVEC COFFRET + TUYAU + DISQUES ABRASIFS

2 x 50 disques Sianet
ø 150 - P80/120
ou
2 x 100 disques Gold



DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES.

* PRIX NET DE TOUTES REMISES. DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

PONCEUSE POG225



Le +



Partie détachable du plateau pour les angles

POG225
550 W. Moteur à démarrage progressif et puissant. Flexible d'aspiration 4 m. Ø. 225 mm. Sac de transport + poignée de maintien.
Poids: 4.7 kg.

PONCEUSE POG225

+

ASPIRATEUR SYNCHRONISE 25 L

EAU ET POUSSIÈRES.
DÉCOLMATAGE
AUTOMATIQUE.



Les +



2 cassettes à filtre en polyester classe M



Décolmatage automatique et électromagnétique des filtres par impulsion



Synchronisation avec machine électroportative

ASP255
1400 W.
Débit d'air: 220 m³/h. Cuve polypropylène.
Dépression: 248 mBar.
Système décolmatage automatique et électromagnétique des filtres.
Dim. 400 x 400 x 560 mm.

PONCEUSE MURALE 225 MM



LOPOM225
900 W. Système d'aspiration intégré pour pouvoir utiliser la machine sans aspirateur. Flexible d'aspiration 2m à clips et sac de récupération lavable avec bandoulière.
Tête de ponçage profilée pour les angles. Ø. 225 mm.

MALAXEUR LOMAX 1200 W



2 MODES DE VITESSE
LENT / RAPIDE

RÉGULATEUR DE VITESSE
ELECTRONIQUE



Garantie
2 ans

Accessoires livrés



1200 W - 1.6 cv
La machine est livrée avec, une turbine Ø 120 mm à deux branches (ABR125), 2 clés de montage et notice d'utilisation.

MALAXEUR LOMAX 1800 W



2 MODES DE VITESSE
LENT / RAPIDE

RÉGULATEUR DE VITESSE
ELECTRONIQUE



Garantie
2 ans

Accessoires livrés



1800 W - 2.4 cv
La machine est livrée avec, une turbine ø 140 mm à trois branches (ABR142), une turbine ø 160 mm à deux branches (ABR161).
2 clés de montage, une valisette de transport, et notice d'utilisation.